



REDLLAMA

Руководство по установке

Содержание

Содержание	2
1. Общие сведения	3
Помощь в установке	3
2. Установка открытого программного обеспечения	3
3. Требования к ОС	3
4. Подготовка сервера	3
5. Установка платформы	4

1. Общие сведения

Настоящее руководство описывает порядок подготовки сервера и автоматического развертывания платформы Redllama.

Экземпляр программного обеспечения размещён на FTP-сервере правообладателя в виде исполняемого файла серверной части платформы Redllama для операционной системы Linux (архитектура x86-64). Файл статически скомпонован и не требует установки дополнительных библиотек. Рядом размещён файл с контрольной суммой SHA-256 для проверки целостности.

<ftp://vh452.timeweb.ru/redllama/redllama-server-linux-amd64>

Помощь в установке

o.trifonov@yabbi.me

2. Установка открытого программного обеспечения

Для функционирования программного комплекса на сервере необходимо установить сопутствующее программное обеспечение соответствующей версии. Инструкции по установке находятся на официальном сайте продукта.

Программное обеспечение	Версия
Postgrespro	18.6.1

3. Требования к ОС

Для работы Redllama требуется операционная система Debian последней версии.

Информация о дистрибутиве:

[Debian 13 \(Trixie\) Release Information](#)

4. Подготовка сервера

Платформа Redllama не предназначена для ручной сборки исходных кодов на компьютере разработчика и установки исполняемых файлов на целевые сервера вручную. Требуется работа системы автоматического развертывания.

5. Установка платформы

5.1. Настройка .gitlab-ci.yml

В исходных кодах сервиса, который необходимо установить, нужно внести изменения в файл `.gitlab-ci.yml`.

Изменения должны включать адрес нового сервера и корректную настройку всех доступных макросов.

Значения макросов для конкретного сервера зависят от того, как было установлено и настроено необходимое сопутствующее программное обеспечение.

5.2. Установка сервисов Iface

Для полноценной установки необходимо установить и корректно настроить в соответствии с окружением все имеющиеся сервисы из группы Iface (git.yabbi.me/iface).

Платформа Redllama не предназначена для ручной сборки исходных кодов на компьютере разработчика и установки исполняемых файлов на целевые серверы вручную. Требуется работа системы автоматического развертывания (git.yabbi.me).

В процессе развертывания сервисов применяются наборы команд, описанные в группе CI системы автоматического развертывания и хранения исходных текстов ПО (git.yabbi.me/ci).

После выполнения развертывания рекомендуется проверить работу новых серверов в централизованной системе мониторинга metrics.adx.com.ru. Доступ к системе выдается по требованию.

Доступы и ключи

SSH-ключ для системы автоматического развертывания, логин и пароль для доступа к FTP-серверу, а также ключи для авторизации в хранилище контейнерных образов выдаются по требованию.